



VA 1050

POLİAKRİLAT DİSPERSİYON

VA 1050 sıvı, reaktif bir poliakrilik dispersiyondur.

GENEL ÖZELLİKLER

- Kuru ve ıslak sürtünme dayanımını artırır.
- Suda kabarmaya karşı iyi direnç gösterir.
- Ciltli derilerd (full gren) bağlantıyı (adezyon) geliştirir.
- Orta sert, esnek film.
- UV ışınlarına maruz kaldığında sararma yapmaz.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- Görünüm: hafif sarımtırak, berrak sıvı
- Katı madde içeriği: % 35 ± 1
- pH (% 10 sol.): 7,5 ± 8,0

UYGULAMA

VA 1050 ile temel finisajlarda ve anilinli finisajlarda ara bağlayıcı olarak kullanılır.Mükemmel kuru ve ıslak sürtünme direnci sağlar.

DEPOLAMA

Orijinal paketinde en az 12 ay serin ve kuru tutulduğu takdirde depolanabilir.
5°C - 40 °C. ısıya ve soğuğa karşı koruyunuz

Vechem Kimya San.Tic.A.Ş. Org.Der, San.Bölg.10.Yol C-14 Parsel Tuzla – İstanbul 34957 – TURKEY
Tel:+90 216 394 11 08 – 09 Fax:+90 216 394 07 54 www.vechem.com

Bu prospektüsteki bilgi ve verilerin müşterinin kendi kullanma metotları ile uygulanması kontrolümüz dışında gerçekleşeceğinden mesuliyet kabul edilmez.
Kullanıcı, ürünlerimizi önerilerimiz doğrultusunda uygunluğunu tespit etmeden büyük çapta üretime girmemelidir