



VA 1052

POLIAKRİLAT DİSPERSİYON

VA 1052 impregnasyon (dolgu) binderi

GENEL ÖZELLİKLER

- Zımparalı deriler için impregnasyon (dolgu) olarak kullanılır
- Çok iyi gren doldurma özelliği
- Çok iyi standart ve pürüzsüz yüzey oluşturur
- Çok yumuşak

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- Görünüm: sarımsı beyaz, hafif opak sıvı
- Katı madde içeriği: % 38 ± 1
- pH (% 10 sol.): 8 – 9

UYGULAMA

VA 1052 esas olarak “ Brush Off “ ve “ Florentik “ finisajlarının impregnasyon (dolgu) binderi olarak kullanılır.

DEPOLAMA

Orijinal paketinde en az 12 ay serin ve kuru tutulduğu takdirde depolanabilir.
5°C - 40 °C. ısıya ve soğuğa karşı koruyunuz

Vecchem Kimya San.Tic.A.Ş. Org.Der, San.Bölg.10.Yol C-14 Parsel Tuzla – İstanbul 34957 – TURKEY
Tel:+90 216 394 11 08 – 09 Fax:+90 216 394 07 54 www.vechem.com

Bu prospektüsteki bilgi ve verilerin müşterinin kendi kullanma metotları ile uygulanması kontrolümüz dışında gerçekleşeceğinden mesuliyet kabul edilmez.
Kullanıcı, ürünlerimizi önerilerimiz doğrultusunda uygunluğunu tespit etmeden büyük çapta üretime girmemelidir